Enregistreur Multilogger - avec 4 entrées analogiques



code: M1300

Enregistreur universel avec 4 entrées analogiques. L'appareil Multilogger peut-être utilisé en permanence sur un réseau Ethernet ou comme un appareil portable. Certificat d'étalonnage traçable en concordance avec EN ISO/IEC17025
L'enregistreur "Multilogger" fonctionne sur batteries et est capable de mesurer et d'enregistrer des informations de capteurs et des valeurs électriques via les entrées proposées.

L'enregistreur peut-être connecté via Ethernet. Les données sont alors visibles via un navigateur web et sont également stockées pour une analyse ultérieure.

Données techniques

Plage de fonctionnement en température	-10 à +60°C
Plage de fonctionnement en humidité relative	5% à 85%RH, sans condensation
Compensation en température du capteur humidité relative	toute la plage
Intervalle de mesure	1 seconde à 24 heures
unités disponibles	degrés Celsius, Fahrenheit
Variables calculées	Point de rosée, humidité absolue, humidité spécifique, rapport des mélanges, etc.
Capacité mémoire	1 000 000 en mémoire non-cyclique, 600 000 valeurs (en mémoire cyclique)
Indice de protection IP	IP20
Interface de communication	Ethernet, USB, RS232
Protocoles de communication ethernet	WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
Protocoles Alarmes	E-Mail
Configuration	Comet Vision, WWW configuration
Alimentation	Adaptateur secteur 230Vac/5Vdc (obligatoire pour interface ethernet)
type de connecteur	co-axial, diametre 5.5 x 2.1mm
Dimensions	178 x 95 x 37mm (L x l x PD), sans câble