Sonde de température PTS350A-2/M, connecteur MiniDin, câble 2 mètres



code: SN170M

Sonde de température avec capteur Pt1000.

Sonde de surface pour tubes et surfaces planes, plage de -30 à +130°C, câble de 2 mètres, IP65. Avec connecteur MiniDIN.

Données techniques

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	
Plage de mesure	-30 to +130 °C
Précision	± (0.15 + 0.002 t) at °C
Classe de précision	A
Temps de réponse	t0.5 <13 s (sur la surface lisse sans pâte)
Type d'élément sensible	Pt1000
Coefficient de température	3850 ppm / °C
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Connexion de fil	Connexion 2 fils
Matériau du boîtier métallique	laiton
Matériau du boîtier de protection	POLYAMID
Dimensions du boîtier	40 x 13 x 12 mm
Matériau du ruban de fixation / fermeture	acier inoxydable / acier galvanisé
Longueur du ruban de fixation	40 cm
Diamètre minimal du tuyau	20 mm
Câble d'entrée	blindé silicone
Longueur du câble d'entrée	2 mètres
Connecteur	MiniDin
Protection IP	IP65
Garantie	30 mois