

Transmetteur de température intérieur avec sortie 4-20mA

code: T0118



Transmetteur de température ambiante. Usage intérieur.

Le transmetteur de température est spécialement conçu pour une utilisation dans des intérieurs exigeants dans les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments et les systèmes CVC. Il est conçu pour une installation facile sur les boîtiers de câblage ordinaires KU68 pour interrupteurs et prises domestiques.

Le grand écran LCD double ligne peut être éteint.

La conception informatisée garantit une stabilité à long terme et une indication de défaut. Le transmetteur est conçu pour une utilisation dans un environnement non agressif.

Données techniques

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	
Plage de mesure	-10 to +50 °C
Précision	±0.5 °C
Résolution	0.1 °C
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Température de fonctionnement	-10 to +50 °C
Canaux	capteur de température interne
Sortie	4-20 mA
Unités de température disponibles	degrés Celsius, degrés Fahrenheit
Configuration de la sortie	réglable par l'utilisateur depuis le PC ; plage mesurée + valeur
Alimentation	9-30 Vdc
Classe de protection	IP20
Dimensions	88 x 106 x 33 mm
Poids	environ 150 g
Garantie	3 ans