

## Transmetteur de concentration de CO2 avec sortie 4-20 mA, montage sur gaine

code: T5145



Transmetteur de concentration de CO2 avec sortie 4-20 mA. Pour montage sur gaine

## La LED verte brille - Concentration de CO2 de 0 à 1000 ppm

La LED jaune brille - Concentration de CO2 de 1001 à 1200 ppm



La LED rouge brille - Concentration de CO2 de 1201 ppm et plus

Optional CO<sub>2</sub> measuring range extension from the standard 0 to 5,000 ppm up to 0 to 10,000 ppm (available at extra cost):

- Extended measuring range: 0 to 10 000 ppm
- Accuracy in extended range: 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and 1013 hPa

## **Données techniques**

Gamme de mesure de la concentration en CO2	0 à 5000 ppm (éventuellement 10000 ppm)
Précision de la mesure de la concentration en CO2	± (50 ppm + 3% de lecture)
Plage de température	-30 à +60 ° C
Plage de fonctionnement de l'humidité (sans condensation)	5 à 95 %RV
Plage de pression	850 à 1100 hPa
Protection IP	IP65 (électronique), IP20 (capteurs)
Puissance	15-30 Vdc; 24 Vac
Dimensions	89 x 73 x 240 mm (L x H x L), longueur de tige 130 mm
Poids	260 g
Garantie	3 ans