Capteur de température WiFi pour 4 sondes externes Pt1000

code: W0741



Les capteurs avec interface WiFi sont conçus pour mesurer la température à l'aide de jusqu'à quatre sondes connectées (accessoires optionnels).

La communication avec le capteur s'effectue via un réseau WiFi sans fil. L'appareil permet d'envoyer les valeurs mesurées vers le service en ligne COMET Cloud (avec l'intervalle le plus court de 5 minutes) ou vers COMET Database. Les valeurs peuvent être affichées sur des pages web intégrées et fournies à des systèmes tiers via Modbus TCP, SNMP, JSON et XML. Les valeurs mesurées sont affichées sur l'écran LCD.

L'appareil évalue en permanence les limites d'alarme des valeurs mesurées et, en cas de dépassement, il peut envoyer un e-mail ou informer par signalisation acoustique ou optique. Deux limites d'alarme sont prises en charge pour chaque canal de mesure.

Le principal avantage des capteurs avec interface WiFi est la simplicité de déploiement dans les endroits où l'infrastructure WiFi est déjà disponible. Il suffit de placer le capteur à l'emplacement souhaité et de le connecter au réseau WiFi. Le capteur WiFi, en combinaison avec COMET Cloud offre une solution complète de surveillance et d'alarme sans nécessiter de solution serveur de la part de l'utilisateur. Si nécessaire, cependant, le capteur peut également être connecté à des systèmes tiers, soit en utilisant le protocole Modbus TCP, le protocole SNMP ou en envoyant des données JSON vers un serveur http. Le capteur permet également de fournir des valeurs via XML et JSON à l'aide de requêtes HTTP GET.

Grâce à ces caractéristiques uniques, le capteur WiFi trouvera des applications dans un large éventail de domaines d'utilisation.

Avec un capteur WiFi neuf, vous recevez 3 mois de COMET Cloud gratuitement ; une année complète de fonctionnement dans COMET Cloud nécessite ensuite 1 crédit.

Données techniques

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - sonde externe Pt1000	
Plage de mesure	-90 à +260 °C Extension possible de la plage de mesure de -150 à +600 °C moyennant un supplément
Précision	±0,2 °C dans la plage inférieure à +100 °C ; ±0,2 % de la valeur mesurée dans la plage supérieure à +100 °C
Résolution	0.1 °C
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Température de fonctionnement	-30 à +60 °C
Canaux	4x sonde de température externe (Pt1000), connecteur CINCH
Intervalle de mesure	1 s
Intervalle d'envoi vers COMET Cloud	réglable de 5 minutes à 12 heures

Protocoles de communication	HTTP(S), SMTP, ModbusTCP, SNMP (v1, v2c, v3), HTTP POST, HTTP GET (JSON, XML)
Signalisation d'alarme	e-mail, acoustique, LED
Alimentation	5.0 à 5.4 VDC ; consommation 150 mA (max. 500 mA) ; connecteur USB-C
Section radio	fréquence : 2.4 GHz ; puissance d'émission max. : 18 dBm ; norme : IEEE 802.11 b/g/n
Sécurité WiFi	Open, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PMF, WPA3, WPA2-EAP
Classe de protection	IP30
Dimensions	81 x 93 x 32 mm
Poids	115 g
Garantie	3 ans